

LOVATO REDUCER RANGE – TECHNICAL DATA

	RGJ-3.2L	RGJ-3.2L DD	RGJ UHP
Tipo de producto	Reductor GLP para sistemas secuenciales	Reductor GLP para sistemas secuenciales	Reductor GLP para sistemas secuenciales
Material	Fundición de aluminio	Fundición de aluminio	Fundición de aluminio
Peso	1,39 kg	1,43 kg	2,45 kg
Dimensiones (mm)	132 x 110 x 137	132 x 110 x 137	152 x 116 x 152
Presión en salida diferencial nominal	1 bar	variable de 0,7 (en el mínimo map 0.3) a 1 (en carga completa map 1)	1,05 bar
Voltaje bobina	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Potencia bobina	15,5 W	15,5 W	15,5 W
Conexión bobina	AMP SUPERSEAL	AMP SUPERSEAL	AMP SUPERSEAL
Conexión en entrada	M10 tubería ø 6 mm	M10 tubería ø 6 mm	M12 tubería ø 8 mm
Conexión en salida	tubería fija ø 12 mm	tubería fija ø 12 mm	tubería fija ø 12 mm
Potencia motor	hasta 140 kW	hasta 140 kW	hasta 260 kW